



صحيفة بيانات السلامة DPI-411 VL Black Ink

القسم 1: التعرف على المادة/الخليط والشركة/الموزع

تفاصيل التعريف بالمنتج

DPI-411 VL Black Ink اسم المنتج

71002436 , 71002435 اسم المنتج

Gallon Pail, 55 Gallon Drum 5 حجم الحاوية

الاستخدامات الملائمة المعروفة للمادة أو الخليط والاستخدامات غير الموصى بها

أحبار الطباعة- الاستخدامات المعروفة

يُستخدم للأغراض المقصودة فقط. الاستخدامات غير المنصوح بها

تفاصيل مورّد صحيفة بيانات السلامة

Matthews Marking Systems المورد

Unionville Road, Suite 500 3159

Cranberry Township, PA 16066

412.665.2500

412.828.4545

info@matw.com

Matthews Marking Systems المُصنّع

Zona Franca La Lima

Multitenant #8

Cartago, Costa Rica 30106

4000-1103 (506)

رقم هاتف الطوارئ

Chemtrec US : 1-800-424-9300 Chemtrec World: 1-703-527-3887

هاتف الطوارئ

القسم 2: التعرف على الأخطار

تصنيف المادة أو الخليط

التصنيف

سائل قابل للاشتعال 2 - كود H225

الأخطار الفيزيائية

تهيج بالعين 2 - كود H319 سمية لأعضاء مُستهدفة بعينها - تعرض وحيد 3 - كود H336

الأخطار الصحية

غير مُصنّف

الأخطار البيئية

F; R11. Xi; R36. R67

التصنيف (EEC/548/67) أو (EC/45/1999)

عناصر بطاقة التوسيم

مصور توضيحي



خطر

كلمة الإشارة

DPI-411 VL Black Ink

عبارات الأخطار

H225 سائل ويخار يتميزا بقابلية عالية للاشتعال-
 H319 يُسبب تهيجاً شديداً بالعين-
 H336 قد يُسبب التُّعاس أو الدوخة-

عبارات الاحتياطات

P210 يُحفظ بعيداً عن الحرارة والأسطح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، ومصادر الإشعال. ممنوع التدخين-
 P280 ارتدي قفازات واقية/ملابس واقية/أدوات واقية للعين/أدوات واقية للوجه-
 P305+P351+P338 إذا دخل العينين: اشطف العين بالماء بحذر لعدة دقائق. اخلع العدسات اللاصقة، إذا كنت ترتديها وكان من السهل عليك القيام بذلك. استمر في الشطف-
 P312 اتصل بأحد مراكز السموم/بطبيب إذا شعرت بأنك لست على ما يُرام-
 P403+P233 يُراعى التخزين في مكان جيد التهوية داخل حاوية مغلقة بإحكام-
 P501 تخلص من المحتويات/الحاوية وفقاً للوائح (الأنظمة) الوطنية-

يحتوي على

Ethyl acetate, N-Propanol

عبارات احترازية تكميلية

P240 قُم بتأريض الحاوية ومعدات الاستقبال وتوصيلها كهربياً-
 P241 استخدم معدات كهربائية مقاومة للانفجار-
 P242 لا تستعمل إلا الأدوات التي لا يصدر عنها شرر-
 P243 اتخذ احتياطات ضد التفريغ الكهربى-
 P261 تجنب أن تتنفس البخار/الرداذ-
 P264 اغسل الجلد الملوث جيداً بعد المناولة-
 P271 لا تستعمله إلا في الهواء الطلق أو في الأماكن جيدة التهوية-
 P303+P361+P353 في حالة وجوده على الجلد (أو الشعر): قُم بخلع كافة الملابس الملوثة فوراً. اشطف الجلد بالماء/اغتسل برشاش الاستحمام-
 P304+P340 في حالة الاستنشاق: قُم بإخلاء الشخص إلى الهواء الطلق واجعله في وضع مريح يساعده على التنفس-
 P313+P337 إذا استمر تهيج العين: اسع للحصول على نصح طبي/عناية طبية-
 P370+P378 في حالة حدوث حريق: استعمل ثاني أكسيد الكربون، أو المسحوق الجاف، أو شبورة الماء للإطفاء-
 P403+P235 يُراعى التخزين في مكان جيد التهوية مع الحفاظ عليه بارداً-
 P405 يُحفظ في مكان موحد-

الأخطار الأخرى

القسم 3: التركيبة/معلومات عن المكونات

الخلانط

90-100%	Ethyl acetate
رقم التسجيل بنظام تسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيميائية (REACH): 01-2119475103-46-0000	رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية رقم المجموعة الأوروبية: 4-500-205 CAS: 141-78-6
	التصنيف سائل قابل للاشتعال 2 - كود H225 تهيج بالعين 2 - كود H319 سمية لأعضاء مُستهدفة بعينها - تعرض وحيد 3 - كود H336
5%>1-	Acrylic Resin
رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية — :CAS	التصنيف غير مُصنّف

DPI-411 VL Black Ink

<p>1- >5%</p> <p>رقم التسجيل بنظام تسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيميائية (REACH): 01- 2119486761-29-0000</p>	<p>N-Propanol</p> <p>رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية رقم المجموعة الأوروبية: 9-746-200 CAS: 71-23-8</p>
<p>التصنيف</p> <p>سائل قابل للاشتعال 2 - كود H225 ضرر بالعين 1 - كود H318 سمية لأعضاء مُستهدفة بعينها - تعرض وحيد 3 - كود H336</p>	
<p>1- >5%</p> <p>رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية — CAS</p>	<p>Black Azo Dye Complex</p>
<p>التصنيف</p> <p>غير مُصنّف</p>	
<p>1% ></p> <p>رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية CAS: 9004-57-3</p>	<p>Ethylcellulose Resin</p>
<p>التصنيف</p> <p>غير مُصنّف</p>	

يتم عرض النص الكامل لجميع عبارات R وبيانات الأخطار في القسم 16-

تعليقات على التركيبة
 لا تحتوي هذه المواد على أي ملوثات هواء خطرة (HAPS) على النحو المحدد في قانون الهواء النظيف بموجب وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA).

القسم 4: تدابير الإسعاف الأولى

وصف تدابير الإسعافات الأولية

معلومات عامة

استشر الطبيب للحصول منه على نصح أكثر تحديداً- إذا احتجت لاستشارة طبية، تأكد من وجود حاوية المنتج أو بطاقة توسيمه معك- إذا كانت لديك شكوكاً، اسع للحصول على عناية طبية فوراً- قَدِّم صحيفة بيانات السلامة هذه للطاقم الطبي-

الاستنشاق

انقل الشخص المصاب إلى الهواء الطلق وحافظ عليه دافئاً ومرتاحاً بحيث يُسهل وضع جسمه عملية التنفس- إذا توقف التنفس، إلجأ إلى التنفس الاصطناعي- استشر الطبيب للحصول منه على نصح أكثر تحديداً-

الابتلاع

اسع للحصول على عناية طبية فوراً- لا تقم بالتحريض على القيء ما لم يأمرك بذلك الطاقم الطبي- لا تعطى الشخص الفاقد للوعي أي شيء عبر الفم أبداً-

ملامسة الجلد

قُم بشطف الملابس الملوثة والجلد فوراً بماء وفير قبل خلع الملابس- اغسل الجلد جيداً بالماء والصابون- اسع للحصول على عناية طبية إذا استمر التهيج بعد الغسل- نظف الحذاء واغسل الملابس جيداً قبل إعادة ارتدائها-

ملامسة العين

يُشطف بماء وفير في الحال- استمر في عملية الشطف لمدة 15 دقيقة على الأقل واسعى للحصول على عناية طبية-

وقاية مقدمي الإسعافات الأولية

ينبغي على طاقم الإسعافات الأولية ارتداء معدات واقية ملائمة أثناء أبة عملية إنقاذ-

أكثر الأعراض والتأثيرات أهمية سواء أكانت حادة أو متأخرة

معلومات عامة

يعتبر المنتج منخفض المخاطر تحت ظروف الاستعمال العادية- تتفاوت شدة الأعراض المذكورة وفقاً للتركيز ولطول زمن التعرض- أنظر القسم 11 للحصول على معلومات إضافية عن الأخطار الصحية-

الاستنشاق

قد يسبب الغاز عالي التركيز تهيجاً بالجهاز التنفسي- قد تتسبب الأبخرة بالعساق والدوخة-

DPI-411 VL Black Ink

الابتلاع	صار إذا يُبلع- قد يتسبب في الغثيان، الصداع، الدوخة وأعراض التسمم-
ملامسة الجلد	قد تتسبب ملامسة الجلد ملامسة مطولة أو متكررة في حدوث تهيجاً، تورداً أو التهاب جلدي-
ملامسة العين	هذا المنتج يُسبب تهيجاً متوسط الشدة- قد تضم أعراض فرط التعرض للبخار ما يلي: تهيج شديد وشعور بالحرق، ودُماع، وغشاوة في الإبصار-
ملحوظات للطبيب	دواعي استعمال أية عناية طبية فورية أو علاج خاص تكون له حاجة فُم بمعالجة الأعراض-

القسم 5: تدابير مكافحة الحريق

مواد الإطفاء

مواد الإطفاء الملائمة	أخمد الحريق بالرغوة المقاومة للكحول، أو ثاني أكسيد الكربون، أو المسحوق الجاف، أو شبورة الماء-
مواد الإطفاء غير الملائمة	غير معلوم وجود أي منها-

الأخطار الخاصة التي قد تنشأ عن المادة أو الخليط

الأخطار النوعية	سائل وبخار قابلان للاشتعال- الأبخرة أثقل من الهواء وقد تنتشر قرب الأرض فتقطع مسافات كبيرة حتى تصل إلى مصدر إشعال ويرتد الإشعال وميضاً-
منتجات الاحتراق التي تمثل خطراً	نواتج التحلل الحراري لأو الاحتراق قد تضم المواد التالية: ثاني أكسيد الكربون (CO ₂)- أحادي أكسيد الكربون (CO)-

توصيات لرجال الإطفاء

التدابير الوقائية أثناء مكافحة الحريق	فُم بإخلاء المنطقة- أوقف التسرب إذا كان من الآمن القيام بذلك- استعمل الماء للإطفاء على الحاويات المعرضة للحريق باردة ولتشتيت الأبخرة- استعمل رذاذ الماء لتقليل الأبخرة-
معدات وقائية خاصة لمكافحة الحريق	ارتدي جهاز تنفس مكتفي ذاتياً إيجابياً الضغط (SCBA) وألبسة واقية ملائمة-

القسم 6: تدابير مجابهة إطلاق المادة عن طريق الخطأ

الاحتياطات الشخصية، وأدوات الوقاية، وإجراءات الطوارئ

الاحتياطات الشخصية	لا يجوز التدخين، أو وجود شرر أو لهب أو مصادر أخرى للإشعال قرب منطقة الانسكاب- تجنب ملامسة الجلد، والأعين، والملابس- تجنب استنشاق الأبخرة- اغتسل جيداً بعد التعامل مع الانسكاب- تأكد من جاهزية الإجراءات والتدريبات الخاصة بالإزالة الطارئة للتلوث وبالتخلص من النفايات-
--------------------	---

الاحتياطات البيئية

الاحتياطات البيئية	تجنب إطلاقه في البيئة- لا تقم بالإفراغ داخل البالوعات أو في المجاري المائية أو على الأرض- يُراعى استخدام طريقة احتواء ملائمة لتلافي تلوث البيئة يجب إبلاغ الوكالة البيئية أو أية سلطات معنية أخرى إذا حدث انسكاب أو إفراغ فالت في المجاري المائية-
--------------------	--

المناهج والمواد المستخدمة في الاحتواء والتنظيف

مناهج تنظيف الانسكابات	تخلص من كافة مصادر الإشعال- أوقف التسرب إذا كان من الآمن القيام بذلك- لا تلمس المادة المسكوبة أو تمشي عليها- خذ حذر لأن الأرضيات والأسطح الأخرى قد تصير زلقة- فُم باحتواء المادة المسكوبة وامتصها بالرمل، أو بالتراب أو بمواد أخرى غير قابلة للاحتراق- اجمع المادة وضعها في حاوية نفايات مناسبة ثم اغلقها بإحكام- عند التعامل مع الفضلات، ينبغي الاطلاع على احتياطات السلامة المنطبقة على مناولة المنتج- إطح الفضلات بإرسالها إلى موقع طرَح مهملات مُعتمد وفقاً لمتطلبات سلطة طرَح المهملات المحلية-
------------------------	--

إشارة إلى الأقسام الأخرى

إشارة إلى الأقسام الأخرى	للوفاة الشخصية، أنظر القسم 8- أنظر القسم 11 للحصول على معلومات إضافية عن الأخطار الصحية- للحصول على معلومات إضافية عن الأخطار البيئية، أنظر القسم 12- لمعرفة كيفية طرَح كمهملات، أنظر القسم 13-
--------------------------	---

القسم 7: المناولة والتخزين

احتياطات المناولة الآمنة

احتياطات الاستعمال	ارتدي ملابس واقية وفقاً لما هو موصوف في القسم 8 من صحيفة بيانات السلامة هذه-
--------------------	--

DPI-411 VL Black Ink

توصيات النظافة المهنية الشخصية لا تأكل أو تشرب أو تُدخن أثناء استعمال هذا المنتج- فم بتقديم محطة لغسل الأعين ودش للسلامة- ينبغي الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية الجيدة- اغسل الجلد جيداً بعد المناولة- اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استعمالها-

ظروف التخزين الآمن، بما في ذلك أية تناورات

احتياطات التخزين

يراعى التخزين في درجات حرارة بين 4.4 مئوية/ 40 فهرنهايت و 32.2 مئوية/ 90 فهرنهايت. لا تحفظه إلا في حاويته الأصلية في مكان بارد جيد التهوية- ينبغي حماية المنتج من التجمد ومن أشعة الشمس المباشرة- يجب أن تظل الحاوية مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستعمال- احتفظ بالحاويات في وضع رأسي- يحفظ بعيداً عن الحرارة والأسطح الساخنة، والشرر، واللهب المكشوف، ومصادر الإشعاع. ممنوع التدخين- يراعى التخزين وفقاً للوائح الوطنية-

فئة التخزين تخزين السوائل القابلة للاشتعال-

الاستخدام أو الاستخدامات النهائية المحددة

الاستخدام(ات) النهائية(ة) المحددة الاستخدامات المعروفة لهذا المنتج مُدرجة في القسم 1.2-

القسم 8: أدوات مكافحة التعرض/الوقاية الشخصية

متطلبات المكافحة

أدوات مكافحة التعرض

معدات وقائية



نظم تحكم هندسية ملائمة

بما أن هذا المنتج يحتوي على مكونات التعرض لها مفروض عليه حدود، ينبغي استعمال حجرات إحتواء المعاملات، أو التهوية التصريفية المحلية، أو ما سواها من نظم تحكم هندسية، للحفاظ على مستوى تعرض العاملين دون الحدود الواردة في القوانين أو التوصيات وهذا إذا كان الاستخدام يُولد غبار أو أدخنة أو غازات أو أبخرة أو ضباب- استخدم معدات تهوية مقاومة للانفجار-

ارتدي نظارات واقية من تآثر الكيماويات أو وافي وجهي، يكونا مُحكمي الإطباق-

وقاية للعين/الوجه

وقاية لليد

يوصى بارتداء قفازات مانعة للنفوذ ومقاومة للكيماويات- ينبغي اختبار أكثر القفازات ملائمة بالتشاور مع مورّد/مصنّع القفازات، وهو سيزود معلومات عن زمن اختراق المادة التي يتكون منها القفاز- من الموصى به أن تكون القفازات مصنوعة من المادة التالية: مطاط بيوتيل- مطاط النيتريل- مطاط (طبيعي، لاتكس)- من الموصى به، التغيير بشكل متكرر-

تفادي ملامسة الجلد- ارتدي ملابس ملائمة لمنع الملامسة المتكررة أو المُطولة-

أدوات أخرى لوقاية الجلد والجسم

اغسل الجلد الملوّث جيداً بعد المناولة- فم بتقديم محطة لغسل الأعين ودش للسلامة-

تدابير النظافة الذاتية

وقاية تنفسية

إذا لم تكن التهوية كافية، يجب ارتداء وقاية تنفسية ملائمة- ارتدي منفاَس مُرود بالخرطوشة التالية: مُرشح (فلتر) للبخار العضوي-

أخطار حرارية

إذا كان هناك احتمال لملامسة المنتج الساخن، ينبغي أن تكون كافة الأجهزة الواقية التي يتم ارتداؤها مناسبة للاستعمال في درجات الحرارة المرتفعة-

احتفظ بالحاوية مُحكمة الإغلاق عندما لا تستعملها-

نظم تحكم بيئية

القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية

معلومات عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

المنظر	سائل مُلوّن-
اللون	أسود-
الرائحة	إستر- مائلة إلى الحلاوة-
نقطة الذوبان	127- مئوية/ 196.6 فهرنهايت

DPI-411 VL Black Ink

نقطة الغليان الابتدائية والنطاق	78 مئوية/ 172 فهرنهايت @ 760 مم زئبق
نقطة الوميض	4- مئوية/ 24 فهرنهايت الكأس المغلق .
معدل التبخر	4.1 (بيوتيل أسيتات = 1)
الحدود العليا والدنيا لقابلية الاشتعال أو الانفجار	الحد الأقصى لقابلية الاشتعال/الانفجار 11 vol % الحد الأدنى لقابلية الاشتعال/الانفجار 2.2 vol %
ضغط البخار	86 @ مم زئبق 20 مئوية/ 68 فهرنهايت
كثافة البخار	2.1
الكثافة النسبية	0.910 lbs/gal 7.58 g/l 910 g/cc
قابلية/قابليات الذوبان	قابل للذوبان في المواد التالية: أنواع الكحول- أنواع الإستر- قابلية الذوبان في الماء طفيفة-
معامل التفريق	لوغارتيم 0.73: Pow
درجة حرارة الإشتعال الذاتي	413 مئوية/ 775 فهرنهايت
درجة حرارة التحلل	لا ينطبق-
الخصائص الانفجارية	لا ينطبق-
خصائص مؤكسدة	لا ينطبق-
التعليقات	المعلومات المقدمة تنطبق على المنتج بالشكل الذي تم توريده- المعلومات المُصرح بأنها "غير متوفرة" أو "لا تنطبق" لا تُعتبر ذات أهمية بالنسبة لتنفيذ تدابير التحكم الملائمة-
معلومات أخرى	
مُركب عضوي متطاير	المحتوى الأقصى من المركبات العضوية المتطايرة VOC لهذا المنتج هي 869 g/l. المحتوى الأقصى من المركبات العضوية المتطايرة VOC لهذا المنتج هي 7.24 lbs/gal.
محتوى ملوث الهواء الخطير	0.00

القسم 10: الثبات والتفاعليةالتفاعلية

التفاعلية ليست لهذا المنتج أخطار معروفة متعلقة بالتفاعلية-

الثبات الكيميائي

الثبات

ثابت في درجات حرارة الجو الطبيعية وعندما يُستخدم وفقاً للتوصيات-

احتمال وقوع تفاعلات خطيرةظروف ينبغي تجنبها

تفادي الظروف التالية: الحرارة، الشرر، اللهب-

المواد الواجب تجنبهاالمواد المتنافرة (غير المتوافقة)الظروف الواجب تجنبها

تجنب ملامسة المواد التالية: أحماض قوية- قلوبات قوية- العوامل المؤكسدة القوية-

مواد خطيرة ناجمة عن التحللمنتجات التحلل التي تمثل خطراً

قد يولد التسخين المنتجات التالية: ثاني أكسيد الكربون (CO₂)- أحادي أكسيد الكربون (CO)-

القسم 11: معلومات السميةمعلومات عن التأثيرات السامة

التأثيرات السمية

المعلومات المعروضة مُشتقة من بيانات المكونات والمنتجات المماثلة.

سمية لأعضاء مُستهدفة بعينها - تعرض وحيد

العيون الجهاز التنفسي/الرتان

الأعضاء المُستهدفة

DPI-411 VL Black Ink

سمية لأعضاء مُستهدفة بعينها - تعرض متكرر
الأعضاء المُستهدفة الجلد

معلومات عن سُمية المكونات

Ethyl acetate

السُّمية الحادة - عن طريق الاستنشاق

58.0 السُّمية الحادة عن طريق الاستنشاق (التركيز القاتل النصفى [LC₅₀] بالنسبة للأبخرة (مغم/ل)

58.0 تقدير السُّمية الحادة ATE الاستنشاقية (غازات مغم/ل)

ضرر/تهيج شديد بالعين

ضرر/تهيج شديد بالعين يُسبب تهيجاً بالعين-

سمية لأعضاء مُستهدفة بعينها - تعرض وحيد

الأعضاء المُستهدفة الجهاز العصبي المركزي

Acrylic Resin

السُّمية الحادة - عن طريق الفم

5,000.0 السُّمية الفموية الحادة (الجرعة القاتلة الوسطى [LD₅₀] مغ/كغ)

جرذ نوع الأحياء

5,000.0 تقدير السُّمية الحادة (ATE) الفموية

N-Propanol

السُّمية الحادة - عن طريق الاستنشاق

9.9 السُّمية الحادة عن طريق الاستنشاق (التركيز القاتل النصفى [LC₅₀] بالنسبة للغبار/الضباب مغم/ل)

9.9 تقدير السُّمية الحادة ATE الاستنشاقية (غبار ضباب مغم/ل)

ضرر/تهيج شديد بالعين

ضرر/تهيج شديد بالعين يُسبب تهيجاً شديداً بالعين-

سمية لأعضاء مُستهدفة بعينها - تعرض وحيد

الأعضاء المُستهدفة الجهاز العصبي المركزي

Black Azo Dye Complex

السُّمية الحادة - عن طريق الفم

2,001.0 السُّمية الفموية الحادة (الجرعة القاتلة الوسطى [LD₅₀] مغ/كغ)

جرذ نوع الأحياء

DPI-411 VL Black Ink

2,001.0	تقدير السمية الحادة (ATE) الفموية السرطنة
غير مُدرج.	السرطنة وفقاً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)
غير مُدرج.	السرطنة وفقاً للبرنامج الوطني للسميّات (NTP)
	<u>السمية</u>
لا توجد معلومات متوفرة-	السمية التناسلية - الخصوبة

Ethylcellulose Resin

	<u>السمية الحادة - عن طريق الفم</u>
5,000.0	السمية الفموية الحادة (الجرعة القائلة الوسطى [LD ₅₀] مغ/كغ)
جرذ	نوع الأحياء
5,000.0	تقدير السمية الحادة (ATE) الفموية
	<u>السمية الحادة - عن طريق الجلد</u>
5,000.0	السمية الجلدية الحادة (الجرعة القائلة الوسطى [LD ₅₀] مغ/كغ)
أرنب	نوع الأحياء
5,000.0	تقدير السمية الحادة (ATE) الجلدية (مغ/كغ)

القسم 12: المعلومات البيئية

السمية

معلومات بيئية عن المكونات

Ethyl acetate

	<u>السمية المائية الحادة</u>
التركيز القاتل (48), LC ₅₀ ساعات: 270 mg/l, Leuciscus idus التركيز القاتل (96), LC ₅₀ ساعات: 230 mg/l, Pimephales promelas	السمية الحادة - الأسماك
التركيز المؤثر 24, EC ₅₀ ساعات: 717 mg/l, Daphnia magna	السمية الحادة - اللافقاريات المائية
التركيز المؤثر 48, EC ₅₀ ساعات: 3300 mg/l, طحالب المياه العذبة	السمية الحادة - النباتات المائية
التركيز المؤثر 5, EC ₅₀ دقائق: 1180 mg/l, الرواسب الطينية المنشّطة التركيز المؤثر 15, EC ₅₀ دقائق: 1500 mg/l, الرواسب الطينية المنشّطة التركيز المؤثر 2, EC ₅₀ ساعات: 7400 mg/l, الرواسب الطينية المنشّطة	السمية الحادة - الأحياء الدقيقة

Acrylic Resin

	<u>السمية المائية الحادة</u>
التركيز القاتل (96), LC ₅₀ ساعات: <100 mg/l, Leuciscus idus	السمية الحادة - الأسماك

N-Propanol

DPI-411 VL Black Ink

<u>السمية المائية الحادة</u>	
التركيز القاتل (96), (LC ₅₀ ساعات <: 804 Pimephales promelas mg/l	السمية الحادة - الأسماك
التركيز القاتل (96), (LC ₅₀ ساعات <: 804 Daphnia magna mg/l	السمية الحادة - اللافقاريات المائية
التركيز المؤثر 48, (EC ₅₀ ساعات <: 100 Pseudokirchneriella subcapitata mg/l	السمية الحادة - النباتات المائية
<u>السمية المائية المزمنة</u>	
تركيز عدم ظهور أي تأثير (21), (NOEC أيام <: 100 Daphnia magna mg/l	السمية المزمنة - اللافقاريات المائية

Black Azo Dye Complex

No Data Available

السمية

القدرة على البقاء طويلًا وقابلية التدرك
معلومات بيئية عن المكونات

N-Propanol

المنتج سريع التدرك حيويًا-

طول البقاء وقابلية التدرك

التربة التدرك 75% : 20 - أيام

التدرك الحيوي

>2000 مغ الأوكسجين/لتر

الأوكسجين الممتص بيولوجيًا

0.071 غرام أوكسجين/غرام من المادة

الأوكسجين الممتص كيميائيًا

القدرة على التراكم بيولوجيًا

لوغارتم Pow: 0.73

معامل التفريق

معلومات بيئية عن المكونات

Ethyl acetate

مُعامل Pow: 5.4 لوغارتم Pow: 0.73

معامل التفريق

القابلية على الحركة في التربة

نتائج طويل البقاء، والتراكم البيولوجي والسمية (PBT) وتقييم مدى كون المادة طويلة البقاء جداً ومترابطة بيولوجياً جداً (vPvB)

التأثيرات الضائرة الأخرى

القسم 13: اعتبارات التخلص من المخلفات

طرق معالجة المخلفات

ينبغي تجنب أو تقليل توليد الفضلات إلى الحد الأدنى كلما أمكن- عند التعامل مع الفضلات، ينبغي الاطلاع على احتياطات السلامة المنطبقة على مناولة المنتج- إطح الفضلات بإرسالها إلى موقع طرْح مهملات مُعتمد وفقاً لمتطلبات سلطة طرْح المهملات المحلية- تخلص من فضلات المنتج أو حاوياته المستعملة وفقاً للوائح المحلية- ينبغي أن تكون عمليات التخلص من المنتج، ومحاليل معالجته، وبقاياه، ومنتجاته الثانوية، متماشية مع متطلبات حماية البيئة وتشريعات طرْح المهملات ومع متطلبات أية سلطة محلية-

معلومات عامة

تخلص من المحتويات/الحاوية وفقاً للوائح (الأنظمة) الوطنية- إطح الفضلات بإرسالها إلى موقع طرْح مهملات مُعتمد وفقاً لمتطلبات سلطة طرْح المهملات المحلية- عند التعامل مع الفضلات، ينبغي الاطلاع على احتياطات السلامة المنطبقة على مناولة المنتج-

طرق التخلص من الفضلات

القسم 14: معلومات النقل

رقم الأمم المتحدة

DPI-411 VL Black Ink

- 1210 رقم الأمم المتحدة (الاتفاقية الأوروبية الخاصة بنقل المواد الخطرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار ((RID)
- 1210 رقم الأمم المتحدة (المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)
- 1210 رقم الأمم المتحدة (منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)
- 1210 رقم الأمم المتحدة (ADN)

اسم الشحن الرسمي الخاص بالأمم المتحدة

- PRINTING INK اسم الشحن الرسمي (الاتفاقية الأوروبية الخاصة بنقل المواد الخطرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار ((RID)
- PRINTING INK اسم الشحن الرسمي (المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)
- PRINTING INK اسم الشحن الرسمي (منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)
- PRINTING INK اسم الشحن الرسمي (ADN)

تصنيف أو تصنيفات مخاطر النقل

- 3 الفئة وفقاً للاتفاقية الأوروبية الخاصة بنقل المواد الخطرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار (RID)
- F1 كود التصنيف وفقاً للاتفاقية الأوروبية الخاصة بنقل المواد الخطرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار (RID)
- 3 بطاقة التوسيم وفقاً للاتفاقية الأوروبية الخاصة بنقل المواد الخطرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار (RID)
- 3 الفئة وفقاً للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)
- 3 الفئة/الشعبة وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)
- 3 الفئة وفقاً لـADN
- بطاقات التوسيم وفقاً لـADN



DPI-411 VL Black Ink

مجموعة التغليف

- II مجموعة التعبئة وفقاً للاتفاقية الأوروبية الخاصة بنقل المواد الخطرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار (RID)
- II مجموعة التعبئة وفقاً للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)
- II مجموعة التعبئة وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)
- II مجموعة التعبئة وفقاً لـADN

الأخطار البيئية

مادة خطرة على البيئة/ملوث بحري
لا-

الاحتياطات الخاصة للمستخدم

- F-E, S-D جداول الطوارئ (EmS)
- 2 صنف النقل وفقاً للاتفاقية الأوروبية الخاصة بنقل المواد الخطرة برا (ADR)
- 3YE• كود أعمال الطوارئ
- 33 رقم تعريف الخطر (الاتفاقية الأوروبية الخاصة بنقل المواد الخطرة برا (ADR)/ اللوائح الدولية المتعلقة بنقل المواد الخطرة بالقطار ((RID)
- (D/E) كود تقييد المرور في الأنفاق

نقل الشحنات السائبة وفقاً للملحق 2 من اتفاق ماربول 78/73 والميثاق الدولي للكيماويات السائبة IBC

القسم 15: المعلومات التنظيمية

تنظيمات/تشريعات السلامة، والصحة، والبيئة الخاصة بالمادة أو الخليط

تقييم أمان الكيماويات

القوائم

الاتحاد الأوروبي (EINECS/ELINCS)
كافة المكونات مُدرجة أو معفية.

كندا (DSL/NDSL)
كافة المكونات مُدرجة أو معفية.

الولايات المتحدة (TSCA)
كافة المكونات مُدرجة أو معفية.

أستراليا (AICS)

Ethyl acetate

N-Propanol

اليابان (ENCS)

DPI-411 VL Black Ink

Ethyl acetate

N-Propanol

كوريا (KECI)

Ethyl acetate

N-Propanol

الصين (IECSC)

Ethyl acetate

N-Propanol

الفليين (PICCS)

Ethyl acetate

N-Propanol

نيوزيلندا (NZIOC)

Ethyl acetate

N-Propanol

تايوان (TCSI)

Ethyl acetate

N-Propanol

القسم 16: معلومات أخرى

Matthews Marking Systems - Chemical Services Department

جهة الإصدار

29/10/2020

تاريخ المراجعة

7

المراجعة

28/02/2020

تاريخ الإحلال

4788

رقم صحيفة بيانات السلامة

مُعتمد-

وضع صحيفة بيانات السلامة

H225 سائل وبخار يتميزا بقابلية عالية للاشتعال-

عبارات الأخطار كاملة

H318 يسبب ضرراً شديداً بالعين-

H319 يسبب تهيجاً شديداً بالعين-

H336 قد يسبب التُّعاس أو الدوخة-

هذه المعلومات تخص المادة المحددة بعينها وقد لا تكون صالحة بالنسبة للمواد التي تُستعمل بالاشتراك مع أي مواد أخرى أو في أية عمليات. هذه المعلومات دقيقة وموثوقة وفقاً لعلم الشركة واعتقادها في التاريخ المشار إليه. ولكن ليست هناك ضمانات مقدمة بالنسبة إلى دقتها أو موثوقيتها أو توافقيتها. تقع مسؤولية تحديد مدى ملائمة هذه المعلومات لكل استخدام بعينه على المستخدم نفسه.