



## 化学品安全技术说明书 DPI-501 Black Ink

### 第1部分：化学品及企业标识

#### 化学品标识

产品名称 DPI-501 Black Ink  
产品编号 71002165, 71002166, 71002167  
容器尺寸 6 x 1 Liter, 5 Gallon Pail, 55 Gallon Drum

#### 化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 印刷油墨。  
限制用途 仅用于预期用途。

#### 供应商的详细情况

供应商 Matthews Marking Systems  
3159 Unionville Road, Suite 500  
Cranberry Township, PA 16066  
412.665.2500  
412.828.4545  
info@matw.com

制造商 Matthews Marking Systems  
Zona Franca La Lima  
Multitenant #8  
Cartago, Costa Rica 30106  
(506) 4000-1103

#### 应急咨询电话

应急咨询电话 Chemtrec US : 1-800-424-9300 Chemtrec World: 1-703-527-3887

### 第2部分：危险性概述

#### 紧急情况概述

外观	彩色液体。
颜色	黑色。
气味	乙醚。

#### GHS 危险性类别

物理危险 非此类  
健康危害 非此类  
环境危害 非此类

#### 标签要素

危险性说明 NC 非此类

## DPI-501 Black Ink

### 第3部分：成分/组成信息

#### 混合物

**成分备注** 该材料不含美国环境保护署 ( EPA ) 的《清洁空气法》所定义的任何有害空气污染物 ( HAPS ) 。

### 第4部分：急救措施

#### 急救措施描述

**一般信息** 咨询医生寻求具体建议。如需求医，随身携带产品容器或标签。如有疑问，请及时就医。将这份安全数据表出示给医务人员。

**吸入** 将受影响的人员转移至新鲜空气处，并注意保暖和呼吸舒适的体位休息。如果呼吸停止，进行人工呼吸。咨询医生寻求具体建议。

**食入** 绝对禁止对昏迷的人员经口给服任何物品。不要催吐，除非在医务人员的指导下操作。如果症状严重或持续发作，就医。

**皮肤接触** 脱掉沾染的衣服。用肥皂和水彻底清洗皮肤。如果冲洗后症状严重或持续发作，就医。在重新使用前应彻底清洗衣服和鞋子。

**眼睛接触** 立即用大量的水冲洗。连续用水冲洗至少15分钟并就医。

**对保护施救者的忠告** 在任何抢救过程中，急救人员应穿戴合适的防护设备。

#### 最重要的症状和健康影响

**一般信息** 在正常的使用条件下产品被认为具有较低的危害。症状的严重程度取决于接触的浓度和接触的时间而有所不同。请参见第11部分以了解关于健康危害的更多信息。

**吸入** 高浓度的气体或蒸气可能会刺激呼吸系统。可能导致昏睡或眩晕。

**食入** 在正常的使用条件下产品被认为具有较低的危害。如果吞咽，可能会引起不适。长期或反复接触可能会导致以下不良影响：胃肠道症状，包括胃部不适。腹泻。

**皮肤接触** 在正常的使用条件下产品被认为具有较低的危害。可能会轻微刺激皮肤。

**眼睛接触** 可能会刺激眼睛。

**对医生的特别提示**

**对医生的特别提示** 对症治疗。

### 第5部分：消防措施

#### 灭火剂

**合适的灭火剂** 用抗醇泡沫、二氧化碳、干粉或雾状水灭火。

**不合适的灭火剂** 没有已知信息。

#### 特别危险性

**特别危险性** 可燃液体。蒸气比空气重，并可能会贴着地面扩散并移动一段距离接触点火源从而导致回闪。

**有害燃烧产物** 热分解或燃烧产物可能包括如下物质：二氧化碳 ( CO<sub>2</sub> )。一氧化碳 ( CO )。

#### 灭火注意事项及防护措施

**灭火注意事项及防护措施** 疏散该区域。如能保证安全，可设法堵塞泄漏。用水冷却暴露于火灾中的容器并驱散蒸气。喷水雾以减少蒸气产生。

**消防人员的特殊防护装备** 穿戴正压自给式呼吸器 ( SCBA ) 和适当的防护衣物。

### 第6部分：泄漏应急处理

## DPI-501 Black Ink

### 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

**作业人员防护措施** 泄漏物附近禁止吸烟、火花、明火或其他点火源。避免与皮肤、眼睛和衣物接触。避免吸入蒸气。处理完泄漏物后要彻底清洗。确保紧急无害化去污和处置的程序和培训到位。

### 环境保护措施

**环境保护措施** 避免释放到环境中。不要排入排水沟或水系或地面上。采取合适的围堵措施以避免环境污染。泄漏或不受控制地排入水系中必须立即报告给环保局或其他相应的监管机构。

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

**清除方法** 消除所有点火源。如能保证安全，可设法堵塞泄漏。不要触摸或走进泄漏物。小心地板或其他表面可能会打滑。用沙子、土或其他不燃的材料围堵并吸收泄漏物。收集并放置在合适的废物处置容器中，并密封牢固。操作处置废物时，应考虑适用于产品操作处置的安全注意事项。按照当地废物处置管理机构的要求在持证的废物处置场所内处置废物。

### 参照其他部分

**参照其他部分** 对于个体防护，请参见第8部分。请参见第11部分以了解关于健康危害的更多信息。有关生态危害的其他信息请参见第12部分。有关废物处理信息，请参照第13部分。

## 第7部分：操作处置与储存

### 操作注意事项

**操作注意事项** 穿戴这份安全数据表第8部分中所描述的防护服。

### 一般职业卫生要求的建议

使用这种产品时不要进食、饮水或吸烟。提供洗眼和安全淋浴设施。应执行良好的个人卫生规范。操作后彻底清洗。沾染的衣服清洗后方可重新使用。

### 储存注意事项

**储存注意事项** 贮存温度介于4.4°C/40°F和32.2°C/90°F之间。保存在原始容器中，放在低温通风良好场所，远离。防止冻结和日光直射。在不使用时，容器必须保持密闭。保持容器直立。远离热源/热表面/火花/明火/其他点火源。禁止吸烟。贮存要符合国家法规要求。

### 储存等级

易燃液体储存。

### 具体的最终用途

**特定用途** 这种产品确定的用途详细列在第1部分。

## 第8部分：接触控制和个体防护

### 接触控制

#### 防护设备



#### 适当的工程控制

由于这种产品包含有接触限值的成分，如果使用时产生粉尘、烟气、气体、蒸气或雾，应采取工艺封闭、局部排气通风或其他工程控制措施来确保工人暴露在低于任何法定的或推荐的限值水平下。使用防爆的通风设备。

#### 眼睛/面部防护

佩戴紧身的化学护目镜或面罩。

#### 手防护

建议穿戴耐化学腐蚀的防渗手套。选择最适合的手套应咨询手套供应商/制造商，因为他们熟悉手套材料的突破时间。建议手套由以下材料制成：丁基橡胶。丁腈橡胶。橡胶（天然乳胶）。建议经常更换。

#### 皮肤和身体防护

避免接触皮肤。穿合适的衣物以防止反复或长期与皮肤接触。

## DPI-501 Black Ink

<b>卫生措施</b>	操作后彻底清洗沾染的皮肤。提供洗眼和安全淋浴设施。
<b>呼吸系统防护</b>	如果通风不畅, 必须佩戴合适的呼吸防护装备。佩戴带有以下滤芯的呼吸器: 有机蒸气过滤器。
<b>高温危险</b>	如果有接触高温产品的风险, 所有防护装备应适用于高温下使用。
<b>环境暴露控制</b>	容器不使用时保持密闭。

### 第9部分: 理化特性

#### 基本理化特性信息

<b>外观</b>	彩色液体。
<b>颜色</b>	黑色。
<b>气味</b>	乙醚。
<b>熔点</b>	-83°C/-117°F
<b>初始沸点和沸程</b>	189.6°C/373.3°F @ 760 mm Hg
<b>闪点</b>	75°C/167°F 闭杯。
<b>蒸发速率</b>	0.03 ( 乙酸丁酯 = 1 )
<b>燃烧上下极限或爆炸极限</b>	燃烧/爆炸上限: 14 % vol 燃烧/爆炸下限: 1.1 % vol
<b>蒸气压</b>	0.4 mm Hg @ 25°C/77°F
<b>蒸气密度</b>	5.11
<b>相对密度</b>	0.952 g/cc 952 g/l 7.93 lbs/gal
<b>溶解度</b>	溶于下列材料: 乙醚。完全溶于水。
<b>分配系数</b>	log Pow: 1.01
<b>自燃温度</b>	207°C/405°F
<b>分解温度</b>	不适用。
<b>爆炸特性</b>	不适用。
<b>氧化特性</b>	不适用。
<b>注释</b>	所提供的信息适用于提供的产品。信息声明为“无资料”或“不适用”不被认为与实施适当的控制措施相关。
<b>挥发性有机化合物</b>	这种产品含有最大的挥发性有机化合物 ( VOC ) 含量为948 g/l。这种产品含有最大的挥发性有机化合物 ( VOC ) 含量为7.90 lbs/gal。
<b>有害空气污染物含量</b>	0.00

### 第10部分: 稳定性和反应性

<b>反应性</b>	没有已知的任何与这种产品有关的反应性危害。
<b>稳定性</b>	在正常的环境温度下并按照建议的条件使用时保持稳定。
<b>避免接触的条件</b>	避免以下条件: 热源、火花、火焰。
<b>禁配物</b>	避免接触以下材料: 酸类。碱类。强氧化剂。

## DPI-501 Black Ink

**危险的分解产物** 加热可能会产生以下产品：二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)。一氧化碳 (CO)。

### 第11部分：毒理学信息

#### 毒理学影响的信息

**毒理学效应** 提供的信息是基于组分的数据和类似产品的数据。

#### 特异性靶器官毒性 - 一次接触

**靶器官** 中枢神经系统 眼睛 呼吸系统、肺部 皮肤

#### 特异性靶器官毒性 - 反复接触

**靶器官** 肾脏

#### 吸入危害

**吸入危害** 基于化学结构分析，预期不会有吸入危害。

### 第12部分：生态学信息

#### 潜在的生物累积性

**分配系数** log Pow: 1.01

### 第13部分：废弃处置

#### 废弃处置方法

**一般信息** 应尽量减少或避免废物的产生。操作处置废物时，应考虑适用于产品操作处置的安全注意事项。按照当地废物处置管理机构的要求在持证的废物处置场所内处置废物。按照当地法规的要求来处理产品废物或使用过的容器 在任何时候处置这种产品、工艺溶液、残留物和副产物都应符合环保及废弃物处理法规以及任何地方当局规定的要求。

**处置方法** 处置内装物/容器要符合国家法规要求。按照当地废物处置管理机构的要求在持证的废物处置场所内处置废物。操作处置废物时，应考虑适用于产品操作处置的安全注意事项。

### 第14部分：运输信息

**概述** 产品不属于危险货物运输国际法规(海运IMDG、空运IATA、欧洲公路/铁路运输法规)的管辖范围。

#### 联合国危险货物编号 (UN号)

不适用。

#### 联合国运输名称

不适用。

#### 联合国危险性分类

无需运输警示标志。

#### 包装类别

不适用。

#### 环境危害

**环境危险物质/海洋污染物**  
否。

#### 运输注意事项

不适用。

## DPI-501 Black Ink

依据MARPOL 73/78附录II和 IBC规则的散货运输 不适用。

### 第15部分：法规信息

#### 名录状态

##### 欧盟 (EINECS/ELINCS)

所有的成分都被列入或予以豁免。

##### 加拿大 (DSL/NDL)

所有的成分都被列入或予以豁免。

##### 美国 (TSCA)

所有的成分都被列入或予以豁免。

##### 澳大利亚 (AICS)

以下成分被列入：

##### 日本 (ENCS)

以下成分被列入：

##### 韩国 (KECI)

以下成分被列入：

##### 中国 (IECSC)

以下成分被列入：

##### 菲律宾 (PICCS)

以下成分被列入：

##### 新西兰 (NZIOC)

以下成分被列入：

##### 台湾 (NECI)

以下成分被列入：

### 第16部分：其他信息

制作者	Matthews Marking Systems - Chemical Services Department
修订日期	2020/2/25
修订号	5
替代日期	2017/6/2
安全技术说明书 ( SDS ) 编号	4908
安全技术说明书 ( SDS ) 状态	批准的。

这些信息仅仅与指定的具体材料有关，它可能对这种材料与其他任何材料或任何工艺结合使用时无效。这些信息是出自公司最新的知识和信心，被认为是在标记日期时准确和可靠的。然而，对其准确性、可靠性和完整性，不作出任何担保、保证或责任声明。用户有责任确保这些信息适用于其特定的用途。