



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO JAM2005 (SB) Cleaner

SEÇÃO 1: Identificação

Identificador do produto

| | |
|-----------------------|--|
| Nome do produto | JAM2005 (SB) Cleaner |
| Número do produto | 71000724, 71000725, 71000727, 71000731, 71000732, 71002806, 71002807 |
| Tamanho do recipiente | 6 x 1 Liter, 2 x 4 Liter, 4 x 1 Gallon, 4 x 4 Liter, 5 Gallon Pail, 55 Gallon Drum |

Usos identificados relevantes de substância ou mistura e aviso contra o uso

| | |
|--------------------|--|
| Usos identificados | Tinta de limpeza para tintas de impressão. |
| Aviso contra o uso | Use apenas nas aplicações previstas. |

Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

| | |
|----------------|--|
| Fornecedor | Matthews Marking Systems 3159 Unionville Road, Suite 500 Cranberry Township, PA 16066 412.665.2500 412.828.4545 info@matw.com |
| Manufactureiro | Matthews Marking Systems Zona Franca La Lima Multitenant #8 Cartago, Costa Rica 30106 (506) 4000-1103 |

Número do telefone de emergência

| | |
|------------------------|---|
| Telefone de emergência | Chemtrec US : 1-800-424-9300 Chemtrec World: 1-703-527-3887 |
|------------------------|---|

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

| | |
|------------------------------|--|
| Perigos físicos | Líquido 2 inflamável - H225 |
| Perigos para a saúde | Toxicidade Aguda 5 - H303 Toxicidade Aguda 5 - H313 Toxicidade Aguda 5 - H333 Danos aos olhos 1 - H318 Exposição repetida 3 - H336 |
| Perigos para o meio ambiente | Não Classificado(a) |

Elementos de rotulagem

Pictograma



| | |
|----------------------|--------|
| Palavra sinalizadora | Perigo |
|----------------------|--------|

| | |
|----------------------|--|
| Instruções de perigo | H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis. H303+H313+H333 Pode ser nocivo se ingerido em contato com a pele ou se inalado. H318 Provoca lesões oculares graves. H336 Pode provocar sonolência ou vertigem. |
|----------------------|--|

JAM2005 (SB) Cleaner

| | |
|---------------------------------|--|
| Instruções de precauções | <p>P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fume.</p> <p>P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.</p> <p>P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.</p> <p>P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.</p> <p>P403+P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.</p> <p>P501 Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo em regulamentações nacionais.</p> |
|---------------------------------|--|

Informação suplementar do rótulo A FISPQ para este produto químico pode ser obtida através do contato direto com o fornecedor.

Contém N-Propanol

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

Mistura

| | |
|-----------------------------|----------------|
| N-Propanol | 90-100% |
| Número CAS: 71-23-8 | |
| Classificação | |
| Líquido 2 inflamável - H225 | |
| Toxicidade Aguda 5 - H303 | |
| Toxicidade Aguda 5 - H313 | |
| Toxicidade Aguda 5 - H333 | |
| Danos aos olhos 1 - H318 | |
| Exposição repetida 3 - H336 | |

O texto completo com todas as frases de perigo está mostrado na Seção 16.

Comentários da composição Este material não contém poluentes perigosos para o ar (HAPS), conforme definido pela Lei do Ar Limpo, sob a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA).

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

Descrição de medidas de primeiros socorros

| | |
|-----------------------------|--|
| Informação geral | Consulte um médico para aconselhamento específico. Se houver necessidade de orientação médica, tenha a mão a embalagem do produto ou o rótulo. Em caso de dúvida, procure cuidados médicos imediatamente. Mostre esta folha de dados de segurança para o pessoal médico. |
| Inalação | Mova a pessoa afetada para o ar fresco e a mantenha quente e em repouso em uma posição confortável para respirar. Se houver parada de respiração, forneça respiração artificial. Consulte um médico para aconselhamento específico. |
| Ingestão | Procure cuidados médicos imediatamente. Enxague completamente a boca com água. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não induza o vômito se não estiver com recomendações médicas. |
| Contato com a pele | Remova imediatamente as roupas contaminadas e lave a pele com água e sabão. Enxaguar cautelosamente com água durante vários minutos. Procure cuidados médicos imediatamente se os sintomas ocorrem após a lavagem. Lavar as roupas e limpar os sapatos antes de reutilizá-los. |
| Contato com os olhos | Lavar imediatamente com água em abundância. Continue a lavar por pelo menos 15 minutos e procure cuidados médicos. |

JAM2005 (SB) Cleaner

Proteção do socorristas O pessoal de primeiros socorros deve usar equipamento de proteção durante qualquer resgate.

Principais sintomas e efeitos, agudos e retardados

Informação geral O produto é considerado de baixo risco em condições normais de uso. As severidades dos sintomas descritos poderão variar dependente da concentração e da duração da exposição. Consulte a seção 11 para obter informações adicionais sobre perigos para a saúde.

Inalação Gás ou vapor em altas concentrações pode irritar o sistema respiratório. Superexposição pode causar depressão do sistema nervoso central, causando tonturas e intoxicação.

Ingestão Este produto é moderadamente irritante. Pode causar náuseas, dor de cabeça, tonturas e intoxicação.

Contato com a pele O contato prolongado ou repetido com a pele pode causar irritação, vermelhidão e dermatites.

Contato com os olhos Vapor ou spray nos olhos pode causar irritação e sofrimento. Pode causar irritação ocular temporária. O contato prolongado pode causar vermelhidão e/ou lacrimejamento.

Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário

Notas para o médico Trate sintomaticamente.

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios de extinção apropriados Extinga com espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono, pó seco ou neblina de água.

Meios de extinção inapropriados Spray de água.

Especiais perigos resultantes da substância ou mistura

Perigo específico Líquidos e vapores inflamáveis. Os vapores são mais pesados que o ar e podem se espalhar perto do chão e viajar uma distância considerável da fonte de ignição e voltar.

Produtos de combustão perigosa Como produtos de decomposição térmica ou combustão podem ser incluídas as seguintes substâncias: Dióxido de carbono (CO₂). Monóxido de carbono (CO).

Aviso para os bombeiros

Ações protetoras durante o combate a incêndios Evacue a área. Pare o vazamento se puder fazer de forma segura. Use água para manter os recipientes expostos ao fogo mais frios e disperse os vapores. Use spray de água para reduzir os vapores.

Equipamento especial de proteção para bombeiros Use máscara de respiração autônoma de pressão positiva (SCBA) e roupas de proteção adequadas.

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Proteções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais Não fumar, não soltar faíscas, chamas ou outras fontes de ignição perto de derramamento. Evite o contato com a pele, olhos e roupas. Evite a inalação de vapores. Lave completamente depois de lidar com o vazamento. Assegure procedimentos e treinamentos de emergência para eliminação e descontaminação do local.

Precauções para o meio ambiente

JAM2005 (SB) Cleaner

Precauções para o meio ambiente

Evite a liberação para o meio ambiente. Não descarregue em drenos ou cursos de água ou no solo. Use contenção adequada para evitar contaminação ambiental. Derrames ou descargas descontroladas para cursos de água devem ser comunicadas imediatamente para Agência Ambiental ou outro órgão regulador apropriado.

Métodos e material para contenção e limpeza

Métodos para limpeza

Elimine todas as fontes de ignição. Pare o vazamento se puder fazer de forma segura. Não toque nem pise sobre o material derramado. Fique atento, pois pisos e outras superfícies podem tornar-se escorregadios. Conter e absorver o derramamento com areia, terra ou outro material não combustível. Colete e coloque em recipientes de eliminação de resíduos adequados e selar com segurança. Quando manusear os resíduos, as precauções de segurança aplicadas à manipulação do produto, devem ser consideradas. Descarte os resíduos para um local licenciado para eliminação de resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais de descarte de resíduos.

Referência a outras seções

Referência para outras seções

Para proteção pessoal, consulte a seção 8. Consulte a seção 11 para obter informações adicionais sobre perigos para a saúde. Consulte a seção 12 para obter informações adicionais sobre os riscos ecológicos. Para eliminação de resíduos, consulte a seção 13.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Precauções de uso

Use roupas de proteção conforme descrito na Seção 8 desta folha de dados de segurança.

Assessoria geral sobre higiene ocupacional

Não coma, não beba ou não fume durante a utilização deste produto. Fornece lava olhos e chuveiro de segurança. Procedimentos de higiene pessoal devem ser implementados. Lave completamente a pele após o manuseio. Lave as roupas contaminadas antes reusá-las.

Condições para estocagem segura, incluindo quaisquer incompatibilidades

Precauções de armazenamento

Armazene à temperatura entre 4.4°C/40°F e 32.2°C/90°F. Conserve somente no recipiente original e em local fresco e bem ventilado. Protege da luz solar direta e do congelamento. O recipiente deve ser mantido bem fechado quando não estiver em uso. Mantenha os recipientes na posição vertical. Mantenha longe do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas e outras fontes de ignição. Não fume. Armazene de acordo com as regulamentações nacionais.

Classe de armazenamento

Armazenamento de líquidos inflamável.

Usos finais específicos

Uso(s) final(ais) específico(s)

Os usos identificados para este produto são detalhados na seção 1.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

N-Propanol

Limite de exposição para longa duração (TWA 8-horas): 156 ppm 390 mg/m³
absorção também pela pele

Controles de exposição

Equipamento de proteção



JAM2005 (SB) Cleaner

| | |
|--|--|
| Controles de engenharia apropriados | Como este produto contém ingredientes com limites de exposição, o processo fechado, a ventilação forçada local ou outros controles de engenharia devem ser usados para manter a exposição do trabalhador abaixo dos limites legais recomendados, principalmente se o uso gerar poeira, fumos, gás, vapor ou névoa. Use equipamento de ventilação à prova de explosão. |
| Proteção da face/olhos | Use óculos com vedação para respingos de produtos químicos ou protetor de face inteira. |
| Proteção da mão | É recomendável que sejam usadas luvas impermeáveis e resistente a produtos químicos. A luva mais adequada deve ser escolhida consultando o fornecedor e ou o fabricante de luva, que pode fornecer informações sobre a validade do material da luva. É recomendado que as luvas sejam feitas do seguinte material: Borracha butílica. Borracha de nitrilo. Borracha (natural, látex). Mudanças frequentes das luvas usadas são recomendadas. |
| Outras proteções para pele e corpo | Evite o contato com a pele. Use roupas apropriadas para evitar o contato repetido ou prolongado com a pele. |
| Medidas de higiene | Lave completamente a pele contaminada após o manuseio. Fornece lava olhos e chuveiro de segurança. |
| Proteção respiratória | Se a ventilação é inadequada, a proteção respiratória adequada é obrigatória. Use um respirador equipado com o seguinte cartucho: Filtro de vapores orgânicos. |
| Perigos térmicos | Se houver risco de contato com o produto quente, todos os equipamentos de proteção usados devem ser adequados para o uso com altas temperaturas. |
| Controles de exposição ambiental | Mantenha o recipiente hermeticamente fechado quando não estiver em uso. |

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

Informação baseada nas propriedades físicas e químicas

| | |
|---|--|
| Aparência | Líquido incolor. |
| Cor | Claro. Água branca. |
| Odor | Alcoólico. |
| Ponto de fusão | -127°C/-196.6°F |
| Faixa e ponto de ebulição inicial | 97°C/207°F @ 760 mm Hg |
| Ponto de fulgor | 23°C/73°F Copo fechado. |
| Taxa de evaporação | 0.89 (acetato de butila = 1) |
| Alta/baixa inflamabilidade ou limites explosivos | Limite superior de inflamabilidade/explosividade: 14 % vol Limite inferior de inflamabilidade/explosividade: 2.2 % vol |
| Pressão de vapor | 14.5 mm Hg @ 20°C/68°F |
| Densidade do vapor | 2.1 |
| Densidade relativa | 0.804 g/cc 804 g/l 6.70 lbs/gal |
| Solubilidade(s) | Solúvel nos seguintes materiais: Álcoois. Completamente solúvel em água. |
| Coefficiente de partição | log Pow: 0.05 |
| Temperatura de auto ignição | 413°C/775.4°F |
| Temperatura de decomposição | Não aplicável. |

JAM2005 (SB) Cleaner

| | |
|--|---|
| Propriedades explosivas | Não aplicável. |
| Propriedades oxidantes | Não aplicável. |
| Comentários | As informações prestadas são aplicáveis ao produto conforme fornecido. Informações declaradas como "não disponível" ou "não aplicável" não são consideradas relevantes para a execução das medidas de controle apropriadas. |
| Composto orgânico volátil | Esse produto apresenta um conteúdo máximo de VOC 804 g/l. Esse produto apresenta um conteúdo máximo de VOC 6.70 lbs/gal. |
| Conteúdo perigoso de poluentes atmosféricos | 0.00 |

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

| | |
|--|--|
| Reatividade | Não são conhecidos riscos de reatividade associados a este produto. |
| Estabilidade | Estável à temperatura ambiente normal e quando usado como recomendado. |
| Condições a evitar | Evite as seguintes condições: Calor, faíscas, chamas. |
| Materiais a evitar | Evite o contato com os seguintes materiais: Agentes oxidantes fortes. |
| Produtos de decomposição perigosa | Aquecimento pode gerar os seguintes produtos: Dióxido de carbono (CO ₂). Monóxido de carbono (CO). |

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

Informação de efeitos toxicológicos

Efeitos toxicológicos Essa informação fornecida é baseada em dados dos componentes e dos produtos similares.

Toxicidade aguda - oral

ETA oral (mg/kg) 2.500,0

Toxicidade aguda -dérmica

ETA dérmica (mg/kg) 2.500,0

Toxicidade aguda - inalação

ETA por inalação (poeiras/névoas mg/l) 6,0

Toxicidade específica em órgão alvo - exposição única

Órgãos alvo Sistema nervoso central Olhos Trato gastrointestinal Sistema respiratório, pulmões Pele

Toxicidade específica em órgão alvo - exposição repetida

Órgãos alvo Pele

Informação toxicológica dos ingredientes

N-Propanol

Toxicidade aguda - inalação

Toxicidade aguda para inalação (CL₅₀ poeira/mistura mg/l) 9,9

ETA por inalação (poeiras/névoas mg/l) 9,9

JAM2005 (SB) Cleaner

Danos/irritações sérias dos olhos

danos/irritação sérios para os olhos Provoca irritação ocular grave.

Toxicidade específica em órgão alvo - exposição única

Órgãos alvo Sistema nervoso central

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

Informações ecológicas dos ingredientes

N-Propanol

Toxicidade aquática aguda

Toxicidade aguda - peixes CL₅₀, 96 horas: > 804 mg/l, Pimephales promelas (Minnow cabeça gorda)

Toxicidade aguda - invertebrados aquáticos CL₅₀, 96 horas: > 804 mg/l, Daphnia magna

Toxicidade aguda - plantas aquáticas CE₅₀, 48 horas: >100 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Toxicidade aquática crônica

Toxicidade crônica - invertebrados aquáticos NOEC, 21 dias: >100 mg/l, Daphnia magna

Persistência e degradabilidade

Informações ecológicas dos ingredientes

N-Propanol

Persistência e degradabilidade O produto é rapidamente biodegradável.

Biodegradação Solo - Degradação 75%: 20 dias

Demanda biológica de oxigênio <2000 mg O₂/l

Demanda química de oxigênio 0.071 g de oxigenio por grama de substância O₂/g substance

Potencial bioacumulativo

Coefficiente de partição log Pow: 0.05

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento de resíduos

Informação geral A geração de resíduos deve ser minimizada ou evitada sempre que possível. Quando manusear os resíduos, as precauções de segurança aplicadas à manipulação do produto, devem ser consideradas. Descarte os resíduos para um local licenciado para eliminação de resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais de descarte de resíduos. Descarte os resíduos do produto ou recipientes usados em conformidade com as regulamentações locais A eliminação deste produto, as soluções de processo, os resíduos e subprodutos devem, a todo momento, cumprir os requisitos de proteção ambiental e legislações de disposição de resíduos e quaisquer exigências da autoridade local.

JAM2005 (SB) Cleaner

Métodos para descarte Descarte o conteúdo e/ou os recipientes de acordo com as regulamentações nacionais. Descarte os resíduos para um local licenciado para eliminação de resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais de descarte de resíduos. Quando manusear os resíduos, as precauções de segurança aplicadas à manipulação do produto, devem ser consideradas.

SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

Número ONU

No. ONU 1274
(Rodoviário/Ferroviário)

No. ONU (IMDG) 1274

No. ONU (OACI) 1274

Nome ONU apropriado para embarque

Nome apropriado para embarque n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)
(Rodoviário/Ferroviário)

Nome apropriado para embarque (IMDG) n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)

Nome apropriado para embarque (OACI) n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)

Classe(s) de transporte perigosos

Classe Rodoviário/Ferroviário 3

Código de classificação Rodoviário/Ferroviário F1

Rótulo Rodoviário/Ferroviário 3

Classe (IMDG) 3

Classe/divisão OACI 3

Rótulos para transporte



Grupo de empacotamento

Grupo de empacotamento Rodoviário/Ferroviário III

Grupo de empacotamento IMDG III

Grupo de empacotamento OACI III

Meio ambiente perigoso

Substância perigosa ambientalmente/poluente marinho
Não.

Precauções especiais para o usuário

JAM2005 (SB) Cleaner

Serviço médico de emergência F-E, S-D

Número de risco 30

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

Inventários

EU - EINECS/ELINCS

Todos os ingredientes estão listados ou isentos.

Canadá - DSL/NDSL

Todos os ingredientes estão listados ou isentos.

TSCA - US

Todos os ingredientes estão listados ou isentos.

Nova Zelândia - NZIOC

N-Propanol

Taiwan - TCSI

N-Propanol

SEÇÃO 16: Outras informações

Substituído por Matthews Marking Systems - Chemical Services Department

Data da revisão 24/03/2020

Revisão 6

Data da substituição 24/06/2018

Número da FISPQ 4872

Status da FISPQ Aprovado.

Declarações de perigo na íntegra H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.
H303 Pode ser nocivo se ingerido.
H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H333 Pode ser nocivo se inalado.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

Esta informação refere-se apenas ao produto acima especificado e pode não ser válida se o produto for usado em combinação com outros materiais ou em qualquer processo. Tal informação é, para o melhor dos nossos conhecimentos, confiável e precisa até a presente data. No entanto, nenhuma garantia pode ser dada sobre sua exatidão, fiabilidade ou complementação. É de responsabilidade dos usuários certificar-se sobre a adequação de tais informações para seu uso particular.